



전세계 55개국 수출
유럽 위험물 이동 운반 안정규정 ADR 인증제품



독일 최고의 품질과 안정성

수분과 결로 잡는 자동급유 시스템, 급유 시스템의 혁명!!



탱크 용량별 제품 사양표(기본사양 기준)

| 구분 | 모델명 | 용량 | 사이즈(가로x세로x높이) | 중량 | 주유능력 | 호스길이 |
|-------------|---------|----------------|-------------------|-------|--------|------|
| 디젤용 요소수용 | D-60 | 60ℓ | 90 x 52 x 37cm | 15kg | 25ℓ/분 | 3M |
| | D-100 | 100ℓ | 100 x 59 x 43cm | 22kg | 25ℓ/분 | 3M |
| | D-200 | 200ℓ | 80 x 62 x 61cm | 29kg | 40ℓ/분 | 4M |
| | D-430 | 430ℓ | 116 x 76 x 78cm | 58kg | 40ℓ/분 | 4M |
| | D-430-N | 430ℓ | 116 x 76 x 78cm | 60kg | 40ℓ/분 | 4M |
| | D-600 | 600ℓ | 116 x 80 x 107cm | 66kg | 40ℓ/분 | 4M |
| | D-600-N | 600ℓ | 116 x 80 x 107cm | 69kg | 40ℓ/분 | 4M |
| 윤활유용 | D-980 | 980ℓ | 127 x 107 x 112cm | 107kg | 70ℓ/분 | 4M |
| | L-100 | 100ℓ | 100 x 59 x 43cm | 25kg | 4.5ℓ/분 | 3.2M |
| 휘발유용 | L-200 | 200ℓ | 80 x 60 x 59cm | 32kg | 10ℓ/분 | 4M |
| | P-95 | 95ℓ | 100 x 59 x 43cm | 22kg | 40ℓ/분 | 4M |
| P-190 | 190ℓ | 80 x 60 x 61cm | 35kg | 40ℓ/분 | 4M | |

프리미엄 모델/ 8M 특수고무 주유호스, 수분필터 장착, 유량계 장착

| | | | | | | |
|-----|----------|-------|-------------------|-------|-------|----|
| 디젤용 | D-980P | 980ℓ | 127 x 107 x 112cm | 130kg | 70ℓ/분 | 8M |
| | D-980P-N | 980ℓ | 127 x 107 x 112cm | 136kg | 70ℓ/분 | 8M |
| | D-1500P | 1500ℓ | 120 x 115 x 180cm | 200kg | 72ℓ/분 | 8M |
| | D-2500P | 2500ℓ | 120 x 180 x 180cm | 255kg | 72ℓ/분 | 8M |

01

결로 방지에 탁월한 특수
폴리에틸렌 재질

주유 편의에 탁월한
상단 주유 시스템

02

유럽 위험물 이동운반 안정규정
ADR 인증제품

허리를 숙이지 않아도
편리하게 주유가능

03

수분 이물질 필터 장착 및
환기 장치 부착

04

8미터 특수고무 자동정지 주유건
장착 및 주유량 확인가능 유량계 장착

PEACE

CEMO

주식회사 피스

1566-5422/032-814-3025 인천 광역시 동구 방축로 191번길 24 (송림동) www.peaceind.co.kr